





- Catalogada por la OTAN y certificada por NSM
- Solución de sobremesa para espacios reducidos
- Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos
- Tecnología de pulso de paso simple
- Alimentador de media para un cajón
- Panel de control
- Verificación interna del campo magnético
- Protegida de influencias magnéticas externas
- Caja de transporte opcional



DESMAGNETIZADORA

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina..





*Productos sujetos a posibles variaciones de color

ESPECIFICACIONES	
Alimentación	100-240 VAC, 50/60 Hz
Tamaño soporte /	31,8 x 108 x 148,6 mm
tamaño área eliminación	
Ciclo de trabajo	Continuo
Campo magnético	10,000+ Gauss, 1 Tesla
Dimensiones	15,1 x 45 x 33,7 cm
(AnxPrxAI)	
Peso	15,5 kg
Dimensiones con caja	51 x 31 x 64 cm
(AnxPrxAI)	